

olivetti



EXPLOR@VX

POS-SYSTEM MIT INTEGRIERTEM TFT-LCD TOUCH SCREEN

Explor@ VX ist das multifunktionale POS-System mit Touch Screen, konzipiert für Hotel und Gastronomie.

Bedienerfreundlichkeit und Flexibilität durch kippbares Display, schnelle USB-Schnittstellen, Kassenschubladenanschluss und kleine Stellfläche.

In der lüfterlosen Ausführung ist das **Explor@VX** System **besonders leise**

Mit seinem kompakten, stilvollen und **vertikalen Design** ist **Explor@VX** geeignet für jede Umgebung.

MULTIFUNKTIONALES TOUCH SCREEN POS-SYSTEM

USB- UND KASSENSCHUBLADEN-SCHNITTSTELLE

SCHWENKBARES DISPLAY FÜR VERSCHIEDENE EINSATZBEREICHE

EINFACHER ZUGANG ZU DEN HAUPTKOMPONENTEN

IDEAL FÜR HOTEL & GASTRONOMIE DURCH STAUB- UND SPRITZWASSERSCHUTZ (IP 54)



EINFACHER ZUGANG ZUR FESTPLATTE



MAGNETKARTENLESER, SMART IC KARTENLESER (optional)



VFD KUNDENANZEIGE ODER ZWEITES TFT-LCD DISPLAY (optional)

TECHNISCHE DATEN		EXPLOR@VX (lüfterlos)	EXPLOR@VX (mit Lüfter)	
HAUPTPLATINE	Prozessor	Intel Celeron M ULV 1.0 GHz	Intel Celeron M 1.5 GHz	
	Chipsatz	Intel 852GM + ICH4, FSB 400 MHz	Intel 852GM + ICH4, FSB 400 MHz	
	System-Speicher	512 MB - 1x DDR 200/266 MHz bis zu 1 GB (optional)	1 GB - 1x DDR 200/266 MHz bis zu 1 GB (optional)	
	Grafik-Speicher	Gemeinsamer Systemspeicher bis zu 64 MB	Gemeinsamer Systemspeicher bis zu 64 MB	
	Erweiterungs-Steckplatz	Mini PCI Socket	Mini PCI Socket	
	Interne Lautsprecher	2 x 2W (optional)	2 x 2W (optional)	
	SPEICHER	Festplatte	3,5" HDD SATA 80 GB	3,5" HDD SATA 80 GB
LCD-Größe		15" TFT-LCD	15" TFT-LCD	
TOUCH SCREEN	Helligkeit	250 cd/m ²	250 cd/m ²	
	Auflösung	Max. 1024 x 768	Max. 1024 x 768	
	Touch Screen Typ	Resistive (5 wires)	Resistive (5 wires)	
	Schwenkbereich	0° ~ 80°	0° ~ 80°	
	Schnittstellen			
SCHNITTSTELLEN	Vorne			
	USB	2 (V2.0)	2 (V2.0)	
	EIN/AUS-Schalter	1	1	
	Hinten	Seriell	4 x COM RJ45: COM1 Standard RS-232; COM2 RS-232/RS-422/RS485 (Jumper); COM3 & COM4 Pin10 mit 5V/12V (Jumper)	4 x COM RJ45: COM1 Standard RS-232; COM2 RS-232/RS-422/RS485 (Jumper); COM3 & COM4 Pin10 mit 5V/12V (Jumper)
		Parallel	1 (Drucker)	1 (Drucker)
		USB	4 (V2.0)	4 (V2.0)
		LAN (10 / 100 / 1000)	1 x RJ45	1 x RJ45
		Kassenschublade	1 x RJ11 (12V/19V)	1 x RJ11 (12V/19V)
	2. VGA Ausgang	1 (Stecker mit Stromversorgung)	1 (Stecker mit Stromversorgung)	
	Netzanschluss	1 DC	1 DC	
Audio	1 x Line out - 1 x Mic in	1 x Line out - 1 x Mic in		
UMGEBUNG	EMC & Sicherheit	Class A, CE, LVD	Class A, CE, LVD	
	Betriebstemperatur	5° C ~ 35° C	5° C ~ 35° C	
	Lagertemperatur	-20° C ~ 55° C	-20° C ~ 55° C	
O.S.	Betriebssysteme	Windows XP, WEPOS, XP Embedded, XP Professional Embedded, Windows 2000 Professional Embedded, Linux	Windows XP, WEPOS, XP Embedded, XP Professional Embedded, Windows 2000 Professional Embedded, Linux	
OPTIONEN	Magnetkartenleser	MSR 3 Spuren (PS2)	MSR 3 Spuren (PS2)	
	2 in 1 Magnetkartenleser	MSR 3 Spuren (PS2)+Smart IC Card Reader (USB), MSR 3 Spuren (PS2)+Finger Print Reader (USB), MSR 3 Spuren (PS2)+i-Button Reader(PS2)	MSR 3 Spuren (PS2)+Smart IC Card Reader (USB), MSR 3 Spuren (PS2)+Finger Print Reader (USB), MSR 3 Spuren (PS2)+i-Button Reader(PS2)	
	3 in 1 Magnetkartenleser	MSR 3 Spuren (PS2)+i-Button Reader+Smart IC Card Reader (USB)	MSR 3 Spuren (PS2)+i-Button Reader+Smart IC Card Reader (USB)	
	Kundenanzeige	VFD, 2 Zeilen je 20 Zeichen (COM)	VFD, 2 Zeilen je 20 Zeichen (COM)	
	zweiter Bildschirm	8.1"/10.4"/12.1" TFT-LCD ohne Touch	8.1"/10.4"/12.1" TFT-LCD ohne Touch	
	Externes Netzteil	Power adapter 19V, 90W	Power adapter 19V, 90W	
	Abmessungen (BxTxH)	355 x 145 x 363 mm (mit LCD 90°)	355 x 145 x 363 mm (mit LCD 90°)	
	Gewicht	9 kg	9 kg	

Alle Warenzeichen anerkannt. Technische Änderungen vorbehalten.
 Gültigkeit hat die aktuelle technische Produktspezifikation.
 (08/09) - Code: 6000582-00
 EXPLOR@ VX wird vertrieben von:
Olivetti Deutschland GmbH
 Fürther Straße 212, D-90429 Nürnberg
 Telefon: +49-911/9312-0, Telefax: +49-911/9312-884
 www.olivetti.de

